



WXG-25D



WXG-20BD



WXG-20AD

WXG-16W

型号Model	WXG-16W
电压Voltage(V)	22V/110
空载功率Wattage(W)	750/800
弯曲速度Bending speed(s)	5.0
最大钢筋弯曲直径Max.rebar(mm)	16
最小钢筋弯曲直径Min.rebar(mm)	4
弯曲角度Bend Angle	0-130°
重量 weight(Kg)	16.5
体积Volume(cm)	67X25X25



WXG-16BD

型号Model	WXG-16BD
电压Voltage(V)	18V
空载功率Wattage(W)	140W
切断速度Bending speed(s)	4.0-5.0
最大钢筋切割直径Max.rebar(mm)	16
最小钢筋切割直径Min.rebar(mm)	4
重量 weight(Kg)	8.5
体积Volume(cm)	430X400X150



技术参数 Technical parameters

型号 Model	电压 Voltage(V)	空载功率 Wattage(W)	切断速度 Cutting speed(s)	最大钢筋切割直径 Max.rebar(mm)	最小钢筋切割直径 Min.rebar(mm)	重量 weight(Kg)	体积 Volume(cm)
WXG-16D	220/110	690/760	2.5-3.0	16	4	13	51X23X15
WXG-20AD	220/110	830/900	3.0-3.5	20	4	17.5	46X27X16
WXG-20BD	220/110	830/900	3.0-3.5	20	4	17	55X56X16
WXG-22D	220/110	850/1170	3.5-4.5	22	4	19.5	46X27X16
WXG-25D	220/110	1300/1400	5	25	4	32	55X32X20

WXG-12A

型号Model	WXG-12A
吨位Tonnage(T)	6
破切范围Cutting range(mm)	4-12
整机重量G.W.(kg)	1.6
体积Volume(cm)	35X26X7.5

